

3-nápravový 3-stranný sklápěcí přívěs pro dálkovou přepravu



Výhody a možnosti produktu

- Kónické podélníky trapézového profilu ve vysokopevnostním lehkém provedení s malými podlahovými úseky pro vysokou odolnost proti bouřím a vysokou pružností tlumení nárazů
- Tvrdě chromovaný, vysoce kvalitní hydraulický válec (hydromotor)
- Možnost volby náprav od renomovaných výrobců SAF nebo BPW
- VOLITELNĚ: nástavbové bočnice z dutých hliníkových profilů 40/2/2 mm, s labyrintovým těsnicím systémem
- VOLITELNĚ: v zadní stěně výsypné okénko cca 400/400 mm s dávkovací pákou umístěnou ze strany a ochranným kšiletem proti stékající vodě
- VOLITELNĚ: pevná podesta z bezpečnostního hliníkového roštu se zábradlím a výstupním žebříkem
- VOLITELNĚ: umělohmotná navíjecí plachta vč. včetně hliníkové trubky s ruční klikou pro navíjení
- VOLITELNĚ: elektro-pneumaticky ovládané zajištění bočnice pro ovládací vypínač v kabině tažného vozidla tažného vozidla
- VOLITELNĚ: hliníková výsypná lišta na centrálním ovládní bočnice
- VOLITELNĚ: výklopná kotevní oka

- VOLITELNĚ: sklápěcí korba v hmotnostně optimalizované, samonosné hliníkové konstrukci

Detaily vozidla

ROZMĚRY

Vnitřní délka ložné plochy cca 8.500 mm.

Vnitřní šířka ložné plochy cca 2.460 mm.

Celková šířka 2.550 mm.

Výška ložné plochy v nezátíženém stavu cca 1.390 mm .

RÁM VOZIDLA

NAXTRA ocelová svařovaná konstrukce - nízká stavební výška

Zajištění korby kolíky s pojistkou proti překřížení.

PODVOZEK

Vzduchové odpružení náprav s automatickým vypouštěním pružících měchů při sklápění přes indukční spínač a s otočným vypínačem pro přerušení vypouštění.

Nápravy s kotoučovými brzdami nenáročnými na údržbu , ø 430 mm
zatížení na nápravu 9 t.

Kola :

6 ks 385/65 R 22,5 160J, značka dle výběru závodu .

6 ocelových ráfků 11,75 x 22,5, 10 otvorů, s prolisem 120 mm, v barvě stříbrné.

BRZDOVÝ SYSTÉM

Brzdové zařízení dle EG-směrnice 71/320 resp. ECE R13.

Dvouokruhový.

Pružinová parkovací brzda na 2. + 3. nápravě.

EBS - elektronický brzdový systém.

Wabco 4S3M = 1. + 3. náprava se senzory .

RSS - stabilizační program.

Ocelové vzduchojemy.

SKLÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ

1 hydraulický píst pro třístranné sklápění, počáteční zdvihací síla cca 40 t .

1 záchytné lano , sklopný úhel dozadu cca 38°.

Jednotrubkový hydraulický okruh s rychlospojkou DN 13.

Bez dalších nástavbových dílů k tažnému vozidlu.

SKLÁPĚCÍ KORBA

Celoocelová svařovaná konstrukce s podlahou z jemnozrnného ocelového plechu tl. 5 mm (lehké zvlnění podlahy v důsledku svařování možné) .

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Kompletní instalace 24 V dle platných předpisů ČR/EU.

2 sedmikomorová koncová světla.

LED - boční osvětlení.

2 poziční světla.

2 obrysová světla

Pevný kabel s 2 x 7-pólovou nebo 1 x 15-pólovou zásuvkou

LAKOVÁNÍ

Otryskání ocelových částí ocelovým granulátem, zinkový základ, plnicí lak + dvousložkový akrylový lak (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy) .

Plastové a žárově zinkované díly nelakované.

Montované díly nanesený černou práškovou barvou.

Reflexní kontury na obou stranách po celé délce, vzadu příčně (standardně po stranách bílé a vzadu červené), dle ECE 48.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zadní značení dle ECE-normy.

VYBAVENÍ

Zakládací klín(y) dle předpisu.

Odhlučnění korby při sklápění = pryžové podložky.

Plastové půlkulaté blatníky se zástěrkami dle předpisu .

Černá boční ochrana proti najetí z Alu-profilů, dle předpisu.

Pevná hliníková ochrana proti podjetí (nárazník), nelakovaná.

Držák pro 1 rezervní kolo.

Plachtová očka (součástí uložení centrálního zajištění).

TYPOVÉ OZNAČENÍ

3-NÁPRAVOVÝ-3-STRANNÝ-SKLÁPĚCÍ PŘÍVĚS - PRO DÁLKOVOU PŘEPRAVU
pro převoz palet a obilí, atd.

HMOTNOSTI

Celková hmotnost (technická) 27 t.

Celková hmotnost (povolená) 24 t.

Užitné zatížení cca 18 t.

Vlastní hmotnost cca 5, 8 t .

STĚNY

Bočnice utěsněné proti propadu zrna labyrintovým těsnicím systémem.

Pevná přední stěna z ocelového plechu tl. 3 mm, cca 980 mm vysoká.

2-dílné bočnice z dutých hliníkových profilů 40 mm, cca 980 mm vysoké

(horní a dolní profil zesílený 4/2 mm, 3 x 200 mm meziprofil 2/2 mm),

s kolmým speciálním utěsněním, bez vybrání pro oka, sklopné s prodlouženými tyčovými uzávěry a pomocnými pružinami pro zdvih , stejně tak výkyvné, na levé i pravé straně ruční centrální zajištění, ovládání každé stěny zvlášť .

Zadní stěna z dutých hliníkových profilů 40/2/2 mm, cca 980 mm vysoká,

sklopná s prodlouženými uzávěry, rovněž výkyvná, s manuálním centrálním ovládáním .

SLOUPKY

2 pevné přední rohové sloupky čelně integrované do přední stěny.

2 střední sloupky sklopné, do výše bočnic.

2 pevné zadní rohové sloupky, ze strany přivařené, do výše bočnic.

Napínací řetízky u středových sloupků.

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Pevná vidlicová oj, uložená v silentblocích a s mechanickým zajištěním.

Tažné oko o průměru 40 mm.
