

System szybkiej wymiany nadwozia wywrotki - obsługa naczepy siodłowej



Zalety produktu i opcje

- Optymalna blokada do szybkiej wymiany nadwozia za pomocą sworzni wtykowych
Przednie i tylne podpory do bezpiecznego odstawiania nadwozia
Założona płyta siodłowa do użycia naczepy siodłowej wywrotki
Konstrukcja mostu wywrotki z podłużnicami o stożkowym profilu trapezowym, w tym prowadnice i szyny naprowadzające umożliwiające wygodną i bezpieczną wymianę
Dzięki nisko umieszczonym punktom obrotu wywrotki materiały sypane są znacznie oddalone od samochodu ciężarowego
OPCJONALNIE: pneumatyczny mieszek podnoszący do podnoszenia całego nadwozia w przypadku samochodów ciężarowych z zawieszeniem resorowym tylnej osi
OPCJONALNIE: nogi podpierające do odstawiania sprzęgu siodłowego

Szczegółowy opis pojazdu

NAZWA TYPU

NADWOZIE WYWROTKI DO SZYBKIEJ WYMIANY Z WYPOSAŻENIEM SIODŁOWYMze stałą ramą pomocniczą

NADWOZIE WYWROTKI

Rama pomocnicza wywrotki, która jest zamocowana na podwoziu zgodnie z wytycznymi dla nadwozi, jest z tyłu ścięta do pracy z naczepą i

opatentowany wysięgnik wywrotki jest wpuszczony i wspawany

Siłowniki wywrotu po odłączeniu linką bezpieczeństwa są blokowane na sworzniu wtykowym na pomoście wywrotki

Podnoszenie odpowiednim urządzeniem do podnoszenia i opuszczania zawieszenia pneumatycznego tylnej osi samochodu ciężarowego, wózka widłowego, dźwigu lub

tym podobnych albo dostępnego za dodatkową opłatą pneumatycznego urządzenia podnoszącego

Odstawienie za pomocą 1 zestawu wtykanych w kieszenie nóg podpierających z rury kształtowej nogami podłużnymi na płaskim, utwardzonym podłożu.

Wraz z węzami wysokociśnieniowymi i suchymi złączami śrubowymi do nadwozia lub siodła wywrotki

Szyny naprowadzające, prowadnice i zderzaki ułatwiają podjeżdżanie

WYPOSAŻENIE W SIODŁO

1 sprzęg siodłowy 2" z płaską płytą montażową, wymienną ramą montażową wraz z listwami prowadzącymi, szynami naprowadzającymi i ogranicznikami

Łatwa wymiana dzięki zabezpieczeniu sworzniem z przetyczką

Podnoszenie dźwigiem, wózkiem widłowego lub wciągarkami podpierającymi siodło (lub w przypadku ww. zawieszenia pneumatycznego na nogach podpierających z kieszeniami - za dopłatą)

