

Nadwozie stalowe wywrotki ze skrzynią segmentową do 4-osiowego samochodu ciężarowego



Zalety produktu i opcje

- Zoptymalizowana pod względem masy, odporna na skręcanie konstrukcja ramy pomocniczej
- Najlepsza możliwa ochrona przed uderzeniami i zużyciem dzięki specjalnie kantowanej skrzyni ładunkowej ze stali Hardox
- Chromowany na twardo, wysokiej jakości przedni siłownik przechyłu
- Montaż nadwozia możliwy na wszystkich markach samochodów ciężarowych
- OPCJONALNIE: dostępna wielkość skrzyni dla różnych pojemności ładunkowych
- OPCJONALNIE: leżąca na zewnątrz tylna ściana - dzięki temu zapewniona większa pojemność ładunkowa
- OPCJONALNIE: specjalna wahlowa ściana tylna do bardzo dużego otworu z wpuszczonym łóżytkami i automatycznym uruchamianiem hydraulicznym
- OPCJONALNIE: ciężka wersja na kamienie ze zwiększonymi grubościami dna i ścianek
- OPCJONALNIE: podest stojący na przedniej ścianie do obsługi plandeki rolkowej
- OPCJONALNIE: dach rolkowy - może być obsługiwany ręcznie lub elektrycznym pilotem zdalnego

sterowania

- OPCJONALNIE: urządzenie dozujące do tylnej ściany wahliwej z wyciąganym ogranicznikiem rurowym
- OPCJONALNIE: podnoszona aluminiowa osłona przeciwnajazdowa

Szczegółowy opis pojazdu

NAZWA TYPU

NADWOZIE STALOWE WYWROTKI ZE SKRZYNIĄ SEGMENTOWĄ DO 4-OSIOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
do transportu tłucznia, ziemi z wykopów itp. na placu budowy

MASY

Masa nadwozia ok. 3,8 t

WYMIARY

Długość wewnętrzna ok. 5 400 mm (długość = średni wymiar w przypadku ukośnej tylnej ściany)
Szerokość wewnętrzna ok. 2 330 mm
Wysokość wewnętrzna ok. 1 470 mm
Pojemność ładunkowa ok. 17 m³
Szerokość całkowita 2 550 mm

Wysokość nadwozia, wysokość załadunku itp. można sprawdzić i podać dopiero po podaniu dokładnych danych samochodu ciężarowego

RAMA

Ciągłe podłużnice z tylnym wałkiem wywrotu

LAKIEROWANIE

Czyszczenie granulatem stalowym, gruntowanie pyłem cynkowym i lakierowanie natryskowe 2-składnikowym lakierem akrylowym do pojazdów użytkowych (według palety kolorów RAL lub w kolorze standardowym samochodu ciężarowego, ciągnika siodłowego)

Części z tworzyw sztucznych i cynkowane ogniowo nielakierowane,
elementy zamontowane i wmontowane lakierowane proszkowo na czarno

Po obu stronach odblaskowe oznakowanie konturowe na całej długości (kontynuowane także na kabinie kierowcy samochodu ciężarowego) oraz
z tyłu na całym obwodzie oznakowanie konturowe według ECE 48 (standardowo z boku białe, z tyłu

czerwone)

OSPRZĘT

Oznakowanie tyłu według normy ECE

ELEMENTY ZAMONTOWANE

Tłumik hałasu = gumowe podkładki

Uchwyt na klin(y) pod koła

Fartuch błotnika z tyłu

Uchwyt na łopatę na ścianie przedniej

SYSTEM PRZECHYLANIA

1 wysokociśnieniowy przedni siłownik do tylnego przechylania, kąt przechylania ok. 50°

Hydrauliczny układ wysokociśnieniowy z pompą 80 l do bezpośredniego przykręcania za pomocą kołnierzy, zbiornik oleju 80 l z napełnionym olejem,

pneumatyczny zawór wywrotu z zabezpieczeniem nadciśnieniowym i włączaniem w kabinie kierowcy

SKRZYNIA ŁADUNKOWA WYWROTKI

Skrzynia ładunkowa wywrotki ze stali Hardox o półokrągłej konstrukcji segmentowej ze wzmocnionym pasem górnym,

grubość dna 6 mm, a grubość ścian 5 mm,

Ściana przednia pionowa z usztywnieniami i zwiększoną ochroną przed koparką

Ściana tylna nachylona - ściana wahadłowa z wpuszczonym ułożyskowaniem i automatyczną blokadą mechaniczną

1 uchwyt ręczny

Z tyłu przyspawany krótki zsyp do materiałów sypkich

Z boku ciągła osłona blaszana (fartuch)

Z lewej strony z przodu na zewnątrz stałą drabinka wejściowa i wewnątrz szczeble drabinki (na samochodzie ciężarowym musi być stopień lub drabinka)

Zdjęcia



Ściana przednia na górze ze zwiększoną ochroną przed koparką



Ściana tylna z blachy stalowej = ściana wahadłowa z wpuszczonym ułożyskowaniem



Automatyczna mechaniczna blokada ściany tylnej



Chromowany na twardo, wysokiej jakości przedni siłownik przechyłu



Najlepsza możliwa ochrona przed uderzeniami i zużyciem dzięki specjalnie kantowanej skrzyni ładunkowej ze stali Hardox



Z lewej strony z przodu na zewnątrz stała drabinka wejściowa



OPCJONALNIE: podnoszona aluminiowa osłona przeciwnajazdowa



Nadwozie stalowe wywrotki ze skrzynią segmentową do 4-osiowego samochodu ciężarowego

