

# Hliníková cisternová nástavba na 4-nápravový podvozek se samostatnou výpustí a s elektronickým tyčovým měřicím systémem



## Produktvorteile und Optionals

- Moderní design a dokonalá funkčnost vozidla
- Optimální stabilita díky nízkému težišti vozidla
- Extrémně lehké a pružné výdejní hadice produktu (3" nebo 4")
- Nádrž skříňového tvaru stabilní konstrukce
- Vhodné pro všechny druhy/ typy nástavbových podvozků
- Optimální uložení nádrže cisterny vč. pomocného rámu z nerezové oceli
- VOLITELNĚ: schránka na příslušenství s víkem do strany otevíratelným nabízí dostatek odkládacího prostoru
- VOLITELNĚ: speciální schránka na příslušenství s víkem do strany otevíratelným nabízí ještě více odkládacího prostoru

# Fahrzeugdetails

## TYPOVÉ OZNACENÍ

HLINÍKOVÁ CISTERNOVÁ NÁSTAVBA NA ČTYŘNÁPRAVOVÝ PODVOZEK S NÁDRŽÍ SKŘÍŇOVÉHO TVARU

Boční přístrojová skříň , s elektronickým tyčovým měřicím systémem , pro přepravu pohonných hmot

---

## OBECNĚ

Označení vozidla dle 9.1.1.2 ADR: FL Kód nádrže dle 4.3.4.1 ADR: LGBF Zvláštní ustanovení dle 6.8.4 ADR: TE 7, TE 19 Nákladní vůz určen pro přepravu benzínu UN 1203, motorové nafty a lehkého topného oleje UN 1202.

---

## UMÍSTĚNÍ HADIC

Možnost umístění pro dvě výdejní 4" hadice a dvě 3" hadice pro zpětný odvod par.

---

## POTRUBÍ

Strana plnění vlevo ve směru jízdy. Strana výdeje vlevo nebo vpravo ve směru jízdy. Výpustné hliníkové potrubí Js 100 ve směru jízdy vpravo s připojovacími spojkami. Odbočky potrubí ke spojkám API spodního plnění s víčky ve skříni spodního plnění vlevo ve směru jízdy . Potrubí zpětného odvodu par spojeno se vzduchovými ventily. V potrubí pojistný přetlakový/podtlakový ventil.

---

## OSTATNÍ VÝBAVA

1 buben s uzemňovacím kabelem s automatickým navíjením 2 hasicí přístroje s obsahem po 6 kg hasicího prostředku 2 výstražné trojúhelníky 1 výstražná svítlna s přerušovaným světlem, pracovním světlem a bateriemi 1 plastová záchytná nádoba 1 lopatka pozinkovaná 1 smeták 1 box z PVC se savým materiálem 1 výstražná vesta

1 ochranné brýle 1 pár rukavic 1 lahvička se zdravotním prostředkem pro výplach očí  
1 kryt kanalizační vpusti

---

## OZNAČENÍ VOZIDLA

8 tabulek se sadou čísel pro sestavení identifikačních čísel látek, po 3 ks ze strany a po jedné vpředu a vzadu 3 odnímatelné tabulky s označením nebezpečného nákladu (hořlavé kapaliny) 3 odnímatelné tabulky s označením nebezpečného nákladu (látky ohrožující životní prostředí) Zadní značení dle ECE-normy.

---

## ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Původní elektroinstalace nákladního vozidla zachována. Demontáž a nová montáž světel bočního výstražného osvětlení. 1 svítidlo pro osvětlení přístrojové skříně v provedení "Ex" vlevo a vpravo. 2 obrysová světla na nárazníku.

---

## LAKOVÁNÍ

Lakované díly opatřeny dvousložkovým akrylovým lakem (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy). Pomocný rám s montovanými díly a dopravní nádrží dle zadání barvy. Plastové díly nelakované. Montované díly naneseny černou práškovou barvou. Reflexní kontury bočně přes celou délku (průběžně také na kabině LKW) a vzadu kruhová reflexní kontura (standardně po stranách bílá a vzadu červená), dle ECE 48.

---

## HOMOLOGACE

Přejímka dle ADR. Provozní dokumentace. Schválení typu.

---

## ARMATURY NÁDRŽE PRO KOMORU

1 kryt dómu v zapuštěném provedení 1 elektrooptický snímač úrovně hladiny jako pojistka proti přeplnění 2 klopné ventily pro řízené zavzdušnění/odvzdušnění komory

2 vzduchové ventily s pojistkou proti šlehnutí plamene 1 elektronická měrná tyč 1 pneumaticky ovládaný patní ventil

---

## **POMOCNÝ RÁM/JEHO ULOŽENÍ/PŘÍDAVNÉ DÍLY**

Pomocný rám z profilů z nerezové oceli spojen s rámem podvozku šroubovými spoji. Nádrž uložena na pomocném rámu prostřednictvím pružných elementů. Hliníková skříňka pro výpusť ve směru jízdy vpravo s paralelně otevíraným víkem. Hliníková skříň spodního plnění. Speciální skříňky na příslušenství. Hliníková schránka pro hasicí přístroj. Plastové blatníky se speciálními lapači nečistot.

---

## **DOPRAVNÍ NÁDRŽ**

Nádrž z hliníkové slitiny a tloušťky stěn dle ustanovení ADR. Skříňového tvaru dvojitého klínu. Celkový objem brutto cca 30.000 l. 3 komory, rozdělení komor dle přání zákazníka. Vnitřní dělicí/přepadové přepážky (jsou-li technicky nutné). Na každé straně nádrže 2 uzemňovací trny.

---

## **SYSTÉM ELEKTRONICKÝCH MĚRNÝCH TYČÍ**

Základní jednotka pro měřicí systém (Bartec, Sening, DeziData). Zobrazovací jednotka ve směru jízdy vpravo a vlevo. Snímač sklonu. Tiskárna dokumentů A5. Měření hustoty. Rozpoznání produktu. Stanovení polohy vozidla.

---

# Impressionen



Moderní design a dokonalá funkčnost vozidla



Přístrojová skříň s paralelně otevíraným víkem



Hliníková schránka pro tiskárnu



Hliníková schránka pro 12 kg hasicí přístroj a schránka na příslušenství



Vlevo a vpravo hliníková schránka pro ovládání měřicí tyče s malou vodováhou



Přehledné uspořádání armatur pro efektivní a bezchybné ovládání



VOLITELNĚ: schránka na příslušenství s víkem do strany otevíratelným nabízí dostatek odkládacího prostoru



VOLITELNĚ: speciální schránka na příslušenství s víkem do strany otevíratelným nabízí ještě více odkládacího prostoru

