

Rychloupínací výměnná sklápěcí nástavba - s vybavením pro tahač návěsů



Výhody a možnosti produktu

- Optimální zajištění prostřednictvím zástrčných čepů pro rychlou výměnu nástavby
- Přední a zadní podpěry pro bezpečné odstavení nástavby
- Nasazovací točnice pro provoz vozidla se sklápěcími návěs
- Konstrukce sklápěcí korby tvořená kónickými podélníky trapézového profilu vč. vedení a navaděčů pro pohodlnou a bezpečnou výměnu nástavby
- Díky nízko umístěným bodům otáčení sklápěcí korby je vysýpaný materiál rozmístěn dále od vozidla
- VOLITELNĚ: pneumatický zdvihací měch sloužící k přizvednutí celé výměnné nástavby, určený pro vozidla se zadním mechanickým odpružením
- VOLITELNĚ: opěrné nohy k odstavení točnice

Detaily vozidla

TYPOVÉ OZNACENÍ

VÝMĚNNÁ RYCHLOUPÍNACÍ SKLÁPĚCÍ NÁSTAVBA S VYBAVENÍ M PRO TAHAČ NÁVĚŠŮ S PEVNÝM POMOCNÝM RÁMEM

sklápěcí nástavba a vybavení pro tahač návěšů

SKLÁPĚCÍ NÁSTAVBA

Na podvozku pevně uchycený pomocný rám sklápěče je pro umožnění provozu s točnicí vzadu zkosený a výložník pro sklápění je přivařen v zapuštěné poloze.

Sklápěcí píst s vypínacím mechanismem jsou aretovány prostřednictvím zástrčných čepů na sklápěcí korbě.

Sejmutí se provádí vhodným zvedacím a spouštěcím zařízením vzduchového odpružení zadní nápravy tahače, vysokozdvíhným vozíkem, jeřábem nebo jiným zařízením resp. za příplatek se speciálním pneumatickým zvedacím zařízením.

1 sada kapes pro opěrné nohy včetně zástrčných opěrných nohou s podélnými patkami pro odstavení prázdné nástavby na rovném podkladu.

Vč. hydraulických hadic a suchých šroubovacích spojek pro sklápěcí nástavbu nebo sklápěcí návěš .

NAVADEČ, VEDENÍ A DORAZY

usnadňují uchycení a správné uložení.

VYBAVENÍ PRO TAHAČ NÁVĚŠŮ

1 x 2" - točnice s rovnou montážní deskou, upínací výměnný rám s vodicími lištami, navaděči a dorazy ,

p ro střednictvím zajišťovacích zástrčných čepů snadno vyměnitelné ,

z vedání jeřábem, vysokozdvížným vozíkem nebo opěrnými nohama návěsu (nebo u výš e uvedeného vzduchového odpružení s opěrnými nohama s kapsami - za příplatek).

