

Home  
Landingpage-Bereich  
Bau-Fahrzeuge  
Tieflade Fahrzeuge  
Tieflade-Anhänger  
2-Achs-Tiefladeanhänger mit geradem Plateau

# 2-Achs-Tiefladeanhänger mit geradem Plateau



## Produktvorteile und Optionals

- Hohe Punktbelastung durch engen Querträgerabstand
- Weichholzboden imprägniert, über Rahmenprofile vorstehend
- 2 Paar versenkte hochklappbare Zurringe
- 4 Paar Zurrbügel im Außenrahmen
- Verbau von Achsen namhafter Hersteller wie SAF oder BPW
- OPTIONAL: Klappbare, ausschwenkbare Verbreiterungen, inkl. Verbreiterungsbohlen für Überbreitetransporte
- OPTIONAL: Gekröpfte Zuggabel mit Schwenkzugöse 40 + 50 mm

- OPTIONAL: Ausführung mit Bordwände
- OPTIONAL: 2-teilige Auffahrampen inkl. motorhydr. Rampenhebework
- OPTIONAL: Rampen seitlich hydraulisch verschiebbar, mit Betätigung am Anhänger
- OPTIONAL: Steckbare Begrenzungsschienen

## Fahrzeugdetails

### TYPBEZEICHNUNG

2-ACHS-TIEFLADEANHÄNGER TÜP

---

### GEWICHTE

Gesamtgewicht (techn.) 20 t

Nutzlast ca. 15,6 t

Gesamtgewicht (zulässig) 18 t

Leergewicht ca. 4,3 t

---

### ABMESSUNGEN

ca. 5.000 mm = Tiefbettplateau - ebene Ladefläche

ca. 1.000 mm = hintere Auffahrtschräge

Gesamtbreite 2.550 mm

Ladehöhe beladen ca. 950 mm

---

### RAHMEN

Stahlschweißkonstruktion ohne vorderer Rahmen- bzw. Brückenkröpfung

und hinten überfahrbar mit Abschrägung

4 Paar Zurrbügel unter dem Außenrahmen

2 Paar versenkte hochklappbare 5 t Bodenzurrringe (10 t techn. Zugkraft)

## **FAHRWERK**

Verstärkte wartungsfreie Parabelfedern

Tiefladerachsen, je 11 t Achslast

S-Nockenbremse 300/200 mm, autom. Bremsgestängesteller

Bereifung :

8-fach 245/70 R 17,5 14 3J, Fabr. nach Werkswahl

8 Stahl-Felgen 6,75 x 17,5, 10-Loch, mit Einpresstiefe, silber

---

## **BREMSSYSTEM**

Bremsanlage nach EG-Richtlinien 71/320 bzw. ECE R13

Zweileiterbremse

EBS - elektronisches Bremssystem

Wabco 4S3M = beide Achsen sensiert

Federspeicher-Feststellbremse auf 2. Achse

Stahl-Luftbehälter

---

## **BODEN**

Weichholzboden 50 mm imprägniert, ca. 5 - 10 mm über Rahmenprofile  
vorstehend

---

## **RAMPEN**

2 klappbare 1-teilige Auffahrrampen ca. 2.800/710 mm mit Hartholzbelag

Rampen in der Breite je ca. 550 mm manuell verschiebbar, mit Stange,

(Zwischenabstand mind. ca. 295 mm bis Gesamtbreite max. 2.815 mm)

in Fahrstellung arretierbar durch Ketten mit Spannschloss

Hinten 2 autom. Klappstützen

Hebehilfe mit Spiralfeder

---

## **ELEKTROAUSSTATTUNG**

24 Volt Beleuchtungseinrichtung gemäß EG-Richtlinien 76/756/EWG

2 Fünfkammer-Schlussleuchten an den Rampen

LED-Seitenmarkierungsleuchten

2 Positionsleuchten

2 Umrissleuchten

Fixe(s) Kabel mit 2 x 7-polige oder 1 x 15-poliger Stecker

---

## **LACKIERUNG**

Stahlgranulatreinigung, Zinkstaubgrundierung und Spritzlackierung

2-Komponenten-Nutzfahrzeug-Acryllacke (RAL- oder LKW-Standardfarbton)

Kunststoffteile und feuerverzinkte Teile (Verbreiterungen, etc.) unlackiert,  
pulverbeschichtete An-/Einbauteile und Zuggabel schwarz

Reflektierende Konturmarkierungsstreifen seitlich über ganze Länge und hinten quer  
(standardmäßig seith. weiß und hinten rot), nach ECE 48

---

## **ZUBEHÖR**

Heckmarkierung nach ECE-Norm

---

## **ANBAUTEILE**

Unterlegkeil(e) lt. Vorschrift

Kunststoff-Kotflügel bzw. Kotbleche mit Spritzschutz lt. Vorschrift

Seitlicher Anfahrschutz

Reserveradkorb für 1 Ersatzrad

Schwerpunktmarkierung

---

## **ZUGEINRICHTUNG**

Fixe Zuggabel 1.900 mm lang, 40 mm Zugöse 5° schräg,  
mit Silentbuchsenlagerung

LKW-Überbau bis 550 mm

LKW-Kupplungshöhe unbel. ca. 850 - 900 mm

---

## Impressionen



2-Achs-Tiefladeanhänger mit geradem Plateau



Ausführung mit Bordwände

[ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT](#)

