

3-tengelyes-alumínium- tartályfélpótkocsi 38.000 l



Előnyök és opciók

- Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
- Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
- Gravitációs és szivattyús lefejtésre alkalmas különösen könnyű és flexibilis cső (3" vagy 4")
- Magas szintű termékmegóvás az optimális ürítést segítő ék kivitelnek köszönhetően elől
- Futómű alumínium vagy rozsdamentes acél kivitelben lehetséges
- Futóműbe integrált tárolási lehetőség a csövek részére
- Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
- OPCIONÁLIS: elkülönített tartozékláda
- OPCIONÁLIS: lehetőség egy pótkeréktartó felszerelésére
- OPCIONÁLIS: felül elhelyezett LED-lámpatest, lehetőség egy integrált tolatókamera elhelyezésére
- OPCIONÁLIS: tűzoltókészülék tartó kémlelő ablakkal

Jármű adatok

TÍPUSJELÖLÉSÉT

3-TENGELYES ALUMÍNIUM TARTÁLYFÉLPÓTKOCSI

hátsó leeresztési lehetőséggel , kőolaj szállítására alkalmas

ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL

Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF

Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint:

TE7, TE19

Szállítható anyagok a Benzin UN1203, Diesel üzemanyag és fűtőolaj UN1202

FUTÓMŰ ÉS TARTOZÉKAI

Nyereglap 2"-os királycsappal

Tengelyek segédváza alumíniumból, integrált tömlőtartó ládával

2 db állítható magasságú, csapszeges kitámasztóláb (terhelten is használhatók)

Alumínium szekrény, mely alulról történő töltéshez,- és gázvisszavezetéshez szükséges csatlakozót, 10 pólusú csatlakozót, védőfelszerelést és fenékszelepet, párhuzamosan működtetett ajtószárnyakat, fogantyú vájukat, termékgyűjtő csatornát leengedő csappal tartalmaz, vízszintes és függőleges osztások kialakítása

Félkörívű műanyag sárvédők, gumilapokkal

Alumínium hátsó aláfutásgátló

Tengelyek

Lérugós futóműaggregát karbantartásszegény tárcsafékes tengelyekkel

3 x 9 tonna teherbírás, tengelytáv 2 x 1.310 mm

Rugózás

Lérugózás

Kerekek

6 db 385/65R22,5 160J gumiabroncs, márka a gyártómű választása szerint

6 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, acél keréktárcsa

besajtolási mélység 120 mm

FÉKRENDSZER

Fékrendszer a 71/320/EGK irányelv, illetve az ENSZ-EGB 13. sz. előírás szerint

Kétvezetékes légfék

EBS-E elektronikusan vezérelt fékrendszer

Wabco 2S2M = egy tengely kerekeinek mozgása van érzékelve

RSS - menetstabilizáló program

Rugóerőtárolás rögzítőfék 2 tengelyen

Alumínium légtartályok

TARTÁLYTEST - ÖNHORDÓ

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint

Henger- és kettősék forma

Bruttó űrtartalom ca. 38.000 liter

1 kamra

Hullámtörő falak, amennyiben műszakilag szükségesek

Túlfolyóedény levezetőcsővel

Védőkengyel a dómarmatúrákhoz

Alumínium járófolyosó oldalt a túlfolyóedényben lehajtható korláttal

Alumíniumlétra elől

Oldalanként 1 földelő túske

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dómfedél gyorstöltő fedéllel

1 elektrooptikai felső érzékelő

2 automatikus légzőszelep

2 szellőzőedény lángzárral

2 pneumatikus fenékszelep DN100, hátsó kifolyáshoz

1 pneumatikus fenékszelep DN100, alulról történő töltéshez

TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel

2 tűzoltókészülék 6 kg-os

2 figyelmeztető háromszög

1 figyelmeztető villogó lámpa munkatér megvilágítással és elemekkel

1 műanyag gyűjtőedény

1 kis horganyzott lapát

1 kefe

1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal

1 figyelemfelkeltő mellény

1 védőszemüveg

1 pár védőkesztyű

1 szemöblítő palack

1 csatornafedél

JELZŐTÁBLÁK

1 forgatható ADR számtábla hátul (33/1203, ill. 30/1202)
3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel)
3 levehető veszélyt jelző bárca (környezetre veszélyes áruk)
Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

2 hétkamrás hátsó lámpatest az aláfutásgátlóban
Oldalsó helyzetjelző LED-lámpák
2 helyzetjelző lámpa elől
2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón
15-pólusú elektromos csatlakozó aljzat
2 robbanásbiztos armatúraszekrény-világítás

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tdk. színárnyalatban) fényezve

..... = Alváz és annak tartozékai, szigetelt tartályfenekek

rozsdamentes acél = Palást

fényezetlen = Műanyagelemek

fekete = Porszórt alkatrészek

Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv

Gépkönyv

Jóváhagyási igazolás

CSŐVEZETÉKEK ALSÓ TÖLTŐRENDSZERREL

DN100 kifolyó hátul, DN100 zárófedél, DN100 kémlelőablak és MK100 TW-csatlakozó, illetve vakdugó

Aláfutásgátló felett elhelyezett kifolyó

Töltővezeték API töltőcsatlakozóval, vakdugóval menetirány szerinti bal oldalon

Fent gázvisszavezető csővezeték DN 100, összekötve a szellőzőedényekkel

Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

TÖMEGEK

Járműszerelvény megengedett össztömege 40 tonna

Műszakilag megengedett össztömeg 39 tonna

Műszakilag megengedett tengelycsoportterhelés 27 tonna

Műszakilag megengedett nyeregterhelés 12 tonna

Saját tömeg, kiviteltől függően ca. 4,55 tonna

MÉRETEK

Jármű legnagyobb szélessége 2.550 mm

Jármű legnagyobb magassága ca. 3.450 mm

Jármű legnagyobb hosszúsága ca. 11.220 mm

Termékhez kapcsolódó észrevételek



Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság



Futóműbe integrált tárolási lehetőség a csövek részére



ADR-táblák megfelelő elrendezése



Áttekinthető és rendezett kezelőpanel-kiosztás a hatékony és zökkenőmentes használathoz



OPCIONÁLIS: különálló tartozékláda



OPCIONÁLIS: pótkerék felszerelésének a lehetősége



OPCIONÁLIS: felül elhelyezett LED-lámpatest, lehetőség egy integrált tolatókamera elhelyezésére



OPCIONÁLIS: tűzoltókészülék tartó kémlelő ablakkal

