

Alumínium-tartályfelépítmény 5-tengelyes járóképes alvázra kamránkénti lefejtőcsővel és elektronikus jelzőpálcás mérőkészülékkel



Előnyök és opciók

- Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
- Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
- Gravitációs és szivattyús lefejtésre alkalmas különösen könnyű és flexibilis cső (3" vagy 4")
- Magas szintű termékmegóvás az optimális lefejtést segítő kettős-ék kivitelnek köszönhetően
- Koffer-formájú tartálytest stabil építési módban
- Minden fajta/típusú járóképes alvázra helyezhető
- Optimális tartálytest csapágyszegítés rozsdamentes acél segédalváz kivitelben
- OPCIONÁLIS: tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a nagy rakteret
- OPCIONÁLIS: különleges tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a még nagyobb rakteret

Jármű adatok

TÍPUSJELÖLÉSÉT

ALUMÍNIUM TARTÁLYFELEPÍTMÉNY 5-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁZRA

Oldalt elhelyezett szekrény , elektronikus szintjelzőpálcás mé rörendszerrel , Kőolaj szállítására alkalmas

ÁLTALÁNOS

Jármű rendeltetése az ADR 9.1.1.2 bekezdése szerint: FL

Tartálykód az ADR 4.3.4.1 bekezdése szerint: LGBF

Különleges előírások az ADR 6.8.4 bekezdése szerint: TE7, TE19

Benzin (UN szám 1203), gázolaj és könnyű fűtőolaj (UN szám 1202) szállítására

TÖMLŐTÁROLÓ

2 lefejtőtömlő számára 4" méretben

2 gőz visszavezetőtömlő számára 3" méretben

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dőmfedél gyorstöltő fedéllel

1 elektrooptikai felső érzékelő

2 billenőszelep

2 szellőzőedény lángzárral

1 elektronikus mérőpálca

1 pneumatikus fenékszelep

TARTOZÉKOK

1 földelő kábeldob automatikus felcsévéléssel

2 tűzoltókészülék 6 kg-os

2 figyelmeztető háromszög

1 figyelmeztető villogó lámpa munkatér megvilágítással és elemekkel

1 műanyag gyűjtőedény

1 kis horganyzott lapát

1 kefe

1 műanyag láda abszorbeáló anyaggal

1 figyelemfelkeltő mellény

1 védőszemüveg

1 pár védőkesztyű

1 szemöblítő palack

1 csatornafedél

JELZŐTÁBLÁK

8 ADR számtábla oldalanként 3, elől - hátul 1-1 db
3 levehető veszélyt jelző bárca (láng-jelzéssel)
3 levehető veszélyt jelző bárca (környezetre veszélyes áruk)
Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

A tehergépkocsi eredeti elektromos rendszerének felhasználása
A tgg. alvással együtt beszállított oldalsó helyzetjelző lámpák felszerelése
1 robbanásbiztos lámpa a hátsó armatúraszekrényben
2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tgg. színárnyalatban)
fényezve

..... = segédváz és annak tartozékai, tartályfelépítmény

fényezetlen = Műanyagelemek

fekete = Porszórt alkatrészek

Fényvisszaverő láthatósági jelzés

oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúr-jelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

ADR vizsgálati jegyzőkönyv

Gépkönyv

Jóváhagyási igazolás

SEGÉDALVÁZ, FELFOGATÁS ÉS TARTOZÉKAI

Rozsdamentes acél konstrukció, a tehergépkocsi alvázra csavarkötéssel rögzítve

Rugalmas tartályfelfogatás

Túlfolyó-szekrény a menetirány szerinti jobb oldalon elhelyezve, párhuzamosan nyíló ajtóval

Alsó töltés szekrénye alumíniumból

Tartozékláda

Alumínium tűzoltókészülék tartó

Műanyag sárvédők, hátul gumilappal

TARTÁLYTEST

Alumínium-ötvözet és falvastagságok az érvényes ADR-előírások szerint

Koffer forma

Bruttó úrtartalom ca. 38.000 liter

3 kamra, kiosztása ügyfél igényeinek megfelelően

Hullámtörő fal, amennyiben műszakilag szükséges

Mindkét oldalon 1 földelő túske

CSŐVEZETÉKEK ALSÓ TÖLTŐRENDSZERREL

Betöltés menetirány szerinti bal oldalon

Lefejtés menetirány szerinti bal vagy jobb oldalon

Alumínium lefolyócső DN100 menetirány szerinti jobb oldalon csatlakozó fejjel

Kamránként egy API töltőcsatlakozó zárósapkával a menetirány szerinti bal oldalon

Fent gázvisszavezető csővezeték, összekötve a szellőzőedényekkel

Biztonsági vákuum-/túlnyomásszelep

SZINTJELZŐPÁLCÁS MÉRŐRENDSZER

Előtétkészülék, alfanumerikus vezérlőegység a menetirány szerinti jobb oldalon, mérőkészülék k-interfész, dőlésérzékelő, DIN A5 bizonylatnyomtató alumínium szekrényben elhelyezve

LEFEJTÉST BIZTOSÍTÓ

2 szeres biztosítás lefejtésnél, 2 különböző anyag egyidejű lefejtésekor

Termékhez kapcsolódó észrevételek



Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság



Áthelyezhető ütközők elől



Táblák optimális elrendezése



Áttekinthető és rendezett kezelőpanel-kiosztás a hatékony és zökkenőmentes használathoz



Mindkét oldalon egy különálló alumínium láda, a mérőpálca kezeléséhez



Alumínium-láda 12 kg-os tűzoltókészülék és a tartozékok számára



OPCIONÁLIS: tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a nagy rakteret



OPCIONÁLIS: különleges tartozékláda oldalt nyíló ajtóval biztosítva a még nagyobb rakteret

