

# Felépítmény-gyorscsererendszer billenő- és betonkeverő felépítményhez



## Produktvorteile und Optionals

- Pneumatikus emelőbak, a teljes felépítmény emeléséhez
- Segédalváz optimális reteszelése a teherautó alvázhhoz, ékformájú kampóval
- Elülső letalpalók a felépítmény gyors és egyszerű cseréjéhez
- Ferdén hátra futó letalpalók a felépítmény biztonságos leállításához
- Különleges segédalváz konstrukció a felépítmény, alvázhhoz való rögzítéséhez
- Vezetők és ütközők a kényelmes és üzembiztos cserékhez
- OPCIONÁLIS: felhajtható és levehető aláfutásgátló

## Fahrzeugdetails

### TÍPUSJELÖLÉSÉT

AUTOMATIKUS PNEUMATIKUS GYORSCSERERENDSZER BILLENŐ- ÉS BETONKEVERŐ FELÉPÍTMÉNYHEZ

Felépítmény-csere segédalvással együtt (billenő felépítmény és betonmixer felépítmény).

---

### BILLENŐ FELÉPÍTMÉNYHEZ

3-tengelyes tgc. 4.880, ill. 5.100 mm belső hosszúságú felépítménnyel

Gyorscsererendszer a különböző felépítmények gyors (ca. 5 perc), kényelmes és üzembiztos cseréje céljából I segédalvással együtt

A felépítmény segédalvásának rögzítése masszív, srgelt kampós ékek segítségével

A tehergépkocsi alvásra épített, pneumatikus 4 vagy 6 t duplacsuklós rögzítő-oldó mechanizmus a felépítményt automatikusan letolja, ill. felhúzza az ezzel egyidejű oldás/rögzítés mellett a segédalvásba épített keresztartó segítségével

Ezzel a művelettel mechanikusan közvetlenül kapcsolt sorrendben a felépítmény szükség szerint megemelkedik, ill. lesüllyed

---

### BEVEZETŐ,- MEGVEZETŐ- ÉS ÜTKÖZŐ ELEMELK

segítik a felépítmény alá történő alájá rást és a felvételt, ami üzembiztos, zavarmentes és gyors cserét tesz lehetővé egyenletes, sík talajon

A rugó-előfeszítéses, holtponon átbillenő biztosítást elektro-akusztikus berendezés jelzi a vezetőfülkében

A működtetés kényelmesen, a vezetőfülkéből egy kulcsos kapcsoló segítségével történik

1 készlet csatlakozó a billenő felépítmény hidraulikus rendszeréhez cseppenésmentes kivitelben

1 készlet zseb a támasztólábak részére, hosszirányú talpakkal ellátott támasztólábakkal együtt, melyek lehetővé teszik az üres felépítmény leállítását egyenletes, sima talajon

---

## **MIXER FELÉPÍTMÉNYHEZ**

CSEREFELÉPÍTMÉNY EGY MEGFELELŐ, 6-7 M<sup>3</sup> VAGY 8-9 M<sup>3</sup> -ES BETONSZÁLLÍTÓ MIXER FELÉPÍTMÉNYHEZ,

ami komplett tartozékokkal, mint aláfutásgátlók, sárvédők tartókkal, megfelelő segédváz-kialakítással, kábellel ellátott EDC-vezérléssel, szokásos módon előszerelt és fényezett állapotban a felépítményezést végző üzemünkbe kell, hogy beszállításra kerüljön

Segédalváz rövidítése elöl az ütközőhöz illeszkedően, ami lehetővé teszi a masszív kampó s ékekkel és kereszttartóval ellátott automatikus-pneumatikus csereberendezéssel történő működtetést

A beszállított kardántengely és a hátsó aláfutásgátló illesztése

1 készlet zseb a támasztólábak részére, hosszirányú talpakkal ellátott támasztólábakkal együtt, melyek lehetővé teszik a mixer-felépítmény üres állapotban történő leállítását

A kardántengely átalakítása hidraulikus meghajtáshoz, dinamikusan kiegyensúlyozva

1 db körmös tengelykapcsoló a tdk-n már beszállításkor meglévő motorarányos mellékajtástól való gyors szétválasztáshoz, porvédővel, szerszámkulccsal és felfüggesztéssel

A tehergépkocsin meglévő EDC motor start/stop és fordulatszámvezérlő berendezés

csatlakozás-kiépítés max. 15-pó lusú csatlakozóval a vezetőfülke mögé elhelyezett konzolra

A mixer felépítmény fényezésének kijavítása a hegesztési helyeken

1 készlet keresztartó a tdk-val együtt beszállított 2 pár surrantó-tartó részére

## Impressionen



Gyorscsererendszer - 3-oldalra billenő felépítmény / betonkeverő



Elülső letalpalók a felépítmény gyors és egyszerű cseréjéhez



Ferdén hátra futó letalpalók a felépítmény biztonságos leállításához



Betonkeverő-felépítmény, leállított állapotban



OPCIONÁLIS: felhajtható és levehető aláfutásgátló

