

Rönkszállító-tgk-felépítmény - platós



Előnyök és opciók

- Erősített segédalváz rögzített fardaruhoz
- Különösen erős, vezetőfülke magasságú acél mellfal 2 középtámasszal
- Hátulnézet - 400 mm magas acél daruvédő lemez
- Exte-rakoncazsebek, erősített kereszttartóval, 2-részes csavarkötéssel rögzített Exte 144S rakoncákkal (terhelhetőség rakoncapáronként 7 t)
- 5/7 mm vastag bordázott acéllemez padló, ponthegeesztve
- OPCIONÁLIS: lépcsőzetes kialakítású szerszámoszláda, 3/5 mm vastag cseppmintás alumíniumból, egyben fellépőként szolgál
- OPCIONÁLIS: Autonordic-csörlő, 10 m hosszú hevederrel és háromszög-vassal
- OPCIONÁLIS: Exte-rakoncazsebek 2-részes, ék-/csavarkötéssel rögzített E9 alumínium rakoncákkal (rakmagasság max. 3.000 mm, páronkénti terhelhetőség 9 t)
- OPCIONÁLIS: rugós rögzítésű, könnyen levehető sárvédő, a hólánc egyszerűbb rögzítéséhez
- OPCIONÁLIS: üzemanyagtartály védőburkolat
- OPCIONÁLIS: akkumulátor védőburkolat
- OPCIONÁLIS: elülső-/fardarurögzítés

Jármű adatok

TÍPUSJELÖLÉSÉT

RÖNKSZÁLLÍTÓ PLATÓS FELÉPÍTMÉNY 3-TENGELYES JÁRÓKÉPES ALVÁ ZRA

MÉRETEK

Rakfelület hosszúság: ca. 6.200 mm

Rakfelület szélesség: ca. 2.5 40 mm

Teljes szélesség: 2.550 mm

Építési magasságot, rakfelület magasságot, stb. csak a tlg. adatok pontos ismeretében áll módunkban megadni

SEGÉDALVÁZ

Acélkonstrukció - végigfutó segédalváz hossztartókra ültetett kereszttartókkal, keretszegéllyel és zárólemezekkel

Erősített kivitel keresztmerevítéssel és oldalsó szerelőlappal max. 10 tonnaméteres tehernyomatékú fardaruhoz

Részünkről a daru felszerelése, az ehhez tartozó segédanyagok nélkül

Erősített, 5 mm-es keretszegély a lekötőgyűrűk használatához

6 pár 4 tonnás süllyesztett lekötőgyűrű

PADLÓ

5/7 mm-es bordázott acéllemez padló

FÉNYEZÉS

Szemcseszórással revétlenített és felületkezelt acélelemek, cinkporos korrózióvédelem, majd alapozás után kétkomponensű akril festékekkel (RAL-színárnyalatban) fényezve

Rakoncák eredeti narancssárga színben

Műanyagelemek feketék, fényezetlenek

Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes hosszúságú fehér vonal és hátul keresztben vörös kontúr-jelölés az ENSZ-EGB 48. sz. rendelete szerint

TARTOZÉKOK

Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

EGYÉB FELSZERELTSÉG

Tartó a kerékek(ek) részére

Lapát- és seprűtartó a mellfalon

Műanyag sárvédők, hátul sárfogókkal (nem vehetők le)

Acélprofil burkolat az üzemanyag-, az olaj-, a levegőtartályok, valamint az akkumulátortartó részére
= egyben oldalaláfutásigató is

1 db zárható műanyag szerszámláda, fényezetlen

OLDALFALAK

Rögzített, ca. vezetőfülke magasságú acél mellfal, stabil támasszal papírfal rakodásához

Rögzített, ca. 500 mm magas daruvédő acél hátfal

RAKONCÁK

Oldalanként 2 db süllyesztett rakonca seb erősített keresztartóval

2 pár, 2-részes, csavarkötéssel rögzíthető "ExTe 144-S" rakonca, max. rakodási magasság 2.800 mm, terhelhetőség rakoncapánként max. 7 tonna (minimális rakoncadőlés befelé, tehát fűrészelt fa szállítására is használható)

