

3-tengelyes-alumínium-vízszállító-tartályfélpótkocsi Koffer kivitel / Tesztjármű manókerekekkel ellátva a vezetők oktatására



Produktvorteile und Optionals

- Igényes kivitelezés tökéletes használhatósággal
- Optimális menetstabilitás az alacsony súlypontnak köszönhetően
- Ügyfélspecifikus, különleges követelmények rugalmas kezelése
- Futómű alumínium vagy rozsdamentes acél kivitelben lehetséges
- Neves gyártók tengelyeinek beépítése mint a SAF vagy BPW
- OPCIONÁLIS: felül elhelyezett LED-lámpatest, lehetőség egy integrált tolatókamera elhelyezésére
- OPCIONÁLIS: hátsó aláfutásgátló alumíniumból

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉSÉT

3-TENGELYES ALUMÍNIUM TARTÁLYFÉLPÓTKOCSI

oktatási- és bemutató célra , víz szállítására alkalmas

FUTÓMŰ ÉS TARTOZÉKAI

Nyereglap 2"-os királycsappal Tengelyek segédváza rozsdamentes acélból
Mechanikus kitámasztóláb (terhelten is használhatók) 2 pótkeréktartó rozsdamentes acélból Mankókerék tervezésű 2 fékezetlen kerékkel Vízszállító berendezés
Alumínium tartozékláda Félkörívű műanyag sárvédők, gumilapokkal Alumínium hátsó aláfutásgátló Tengelyek Légrugós futóműaggregát karbantartásszegény tárcsafékes tengelyekkel 3 x 9 tonna teherbírás, tengelytáv 2 x 1.310 mm Rugózás Légrugózás
Kerekek 10 db 385/55R22,5 160J gumibroncs, márka a gyártómű választása szerint
10 db 11,75 x 22,5, 10-lyukú, alumínium keréktárcsa besajtolási mélység 120 mm

FÉKRENDSZER

Fékrendszer a 71/320/EGK irányelv, illetve az ENSZ-EGB 13. sz. előírás szerint
Kétvezetékes légfék EBS-E elektronikusan vezérelt fékrendszer Wabco 2S2M = egy tengely kerekeinek mozgása van érzékelve RSS - menetstabilizáló program
Rugóerőtárolós rögzítőfék 2 tengelyen Alumínium légtartályok

TARTÁLYTEST - ÖNHORDÓ

Alumínium-ötvözet Koffer- és kettősék forma Bruttó űrtartalom ca. 40.000 liter 5 kamra, kioszása ügyfél igényeinek megfelelően Hullámtörő falak, amennyiben műszakilag szükségesek Túlfolyóedény levezetőcsővel Védőkengyel a dómarmatúrákhoz Alumínium járófolyosó oldalt a túlfolyóedényben lehajtható korláttal Alumíniumlétra elöl

TÖMLŐTÁROLÓ

2 db műanyag cső 2" tömlő tárolására alkalmas 2 db műanyag cső 3" tömlő tárolására alkalmas

TARTÁLYSZERELVÉNYEK - KAMRÁNKÉNT

1 dőmfedél gyorstöltő fedéllel 1 szellőzőedény lángzárral 1 pneumatikus fenékszelep

CSŐVEZETÉKEK

1 alumínium leeresztő cső, kivezetése hátul középen történik, csatlakozófejjel ellátva
Hátsó fényvisszaverő táblá(k) az ENSZ-EGB rendelete szerint

ELEKTROMOS RENDSZER

2 hétkamrás hátsó lámpatest az aláfutásgátlóban Oldalsó helyzetjelző LED-lámpák 2
helyzetjelző lámpa elöl 2 helyzetjelző lámpa hátul az aláfutásgátlón 15-pólusú
elektromos csatlakozó aljzat

FÉNYEZÉS

Alapozás és színrefújás kétkomponensű akril festékkel (RAL- vagy standard tdk.
színárnyalatban) fényezve = Alváz és annak tartozékai,
szigetelt tartályfenekek rozsdamentes acél = Palást fényezetlen = Műanyagelemek
fekete = Porszórt alkatrészek Fényvisszaverő láthatósági jelzés: oldalt teljes
hosszúságú fehér vonal és hátul körbenfutó vörös kontúrjelölés

HATÓSÁGI JÁRMŰIGAZOLÁSOK

Gépkönyv

Impressionen



Korszerű kivitelezés és tökéletes használhatóság



Tartozékláda, oldalra nyíló ajtókkal, nagy tárolási lehetőséggel



Ausleger mit Knickschutzeinrichtung inklusive Knickschutzseile und Drehlicht in FR rechts



Ausleger mit Knickschutzeinrichtung inklusive Knickschutzseile und Drehlicht in FR links



Láda a pneumatikus szelepvezérlés elhelyezésére és a szelepek megóvására



Knickschutzseile im Bereich der Auslegerabstützung zum Tank



OPCIONÁLIS: felül elhelyezett LED-lámpatest, lehetőség egy integrált tolatókamera elhelyezésére



OPCIONÁLIS: alumínium hátsó aláfutásgátló

