

Zabudowy pojazdów ciężarowych na indywidualne zamówienie



Produktvorteile und Optionals

- ☐ Montaż hakowców i bramowców na indywidualne zamówienie
- ☐ Zabudowy na odpady segregowane i samowyładowcze z dźwigiem załadowniczym lub bez
- ☐ Zabudowy skrzyniowe z dźwigiem załadowniczym lub bez
- ☐ Montaż systemów szybkiej wymiany
- ☐ Współpraca ze znanymi producentami i dostawcami pojazdów ciężarowych
- ☐ „Made in Germany”
- ☐ OPCJE WYPOSAŻENIA: Naprawy generalne i remonty generalne nadwozi

Fahrzeugdetails

OZNACZENIE TYPU

Zabudowy pojazdów ciężarowych na indywidualne zamówienie

MASY

Masa całkowita (techn./dop.): 18–32 t, zależnie od podwozia

MASA

Całkowite długości w zależności od zabudów

RAMA

Konstrukcja i wykonanie ramy pomocniczej zgodnie z wytycznymi producenta podwozia dotyczącymi zabudowy.

HAKOWCE

Montaż wysokiej jakości zabudów hakowca (różnych producentów) do bezproblemowej wymiany kontenerów i opróżniania kontenera.

Opcja wyposażenia: różnorodne wyposażenie dodatkowe

BRAMOWCE

Montaż wysokiej jakości zabudów bramowca (różnych producentów) do bezproblemowej wymiany kontenerów i opróżniania kontenera

SYSTEMY SZYBKIEJ WYMIANY

Systemy szybkiej wymiany umożliwiające stosowanie nadwozi różnego typu na tym samym ciągniku.

ZABUDOWY Z DŹWIGIEM

Montaż zabudów z dźwigiem różnych producentów, także w połączeniu z zabudowami samowyładowczymi lub skrzyniowymi

Opcja: różnorodne wyposażenie dodatkowe

POJAZDY DO ZBIÓRKI ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Zabudowy do odpadów segregowanych z dźwigiem załadowniczym w wykonaniu jedno- lub wielokomorowym do zbiórki surowców z kontenerów na odpady.

ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU

Zależnie od wymagań różnych transportowanych towarów.

PODWOZIE

Bez podwozia

MECHANIZM POCIĄGOWY

Bez mechanizmu pociągowego

UKŁAD HAMULCOWY

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

LAKIEROWANIE

Lakierowanie zabudowy na jeden kolor RAL zgodnie z zamówieniem

Automatyczna obróbka strumieniowo-ścierna:

Wykonane we własnym zakresie ramy pomocnicze i inne konstrukcje specjalne są przed lakierowaniem poddawane obróbce strumieniowo-ścierniej w specjalnie zaprojektowanych automatach, których podstawę stanowi 12 zautomatyzowanych turbin wirnikowych o równomiernej mocy w układzie pierścieniowym. Dzięki zastosowaniu specjalnego ścierniwa Hüffermann uzyskany profil wyróżnia się wysoką homogenicznością. Zależnie od konstrukcji podwozia w ramach procesu kontroli wprowadzane są poprawki.

Podkład: Nanoszenie podkładu na bazie żywicy epoksydowej bez ładunków elektrostatycznych. Przyczynia się również do trwałej i wytrzymałej ochrony przed korozją.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Oznaczenie tylne

Opcja wyposażenia: tablice odpady, informacyjne i ADR

ELEMENTY OSPRZĘTU

Zabezpieczenie przeciwwjazdowe, również z regulacją długości, cynkowane ogniowo.

Opcja wyposażenia:

Boczna osłona przeciwnajazdowa z dwóch poziomych profili z anodowanego aluminium z zamontowanymi na stałe uchwytyami mocującymi

Impressionen



Hakowce



Bramowce



Zabudowy z dźwigiem



Pojazdy do zbiórki odpadów segregowanych



Systemy szybkiej wymiany